

# L'IMPRIMANTE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE RECTO VERSO

Cette imprimante personnelle haut de gamme bénéficie d'une conception compacte ainsi que de la fonctionnalité recto verso en standard. Elle est capable d'imprimer tout type de document en quelques secondes. Elle est destinée à un usage individuel ou à être partagée dans le cadre d'un petit groupe de travail.

- 22 pages par minutes en qualité 1 200 dpi
- Connexion facilitée en USB et en parallèle (réseau en option)
- Processeur puissant à 266 MHz et 32 Mo de mémoire en standard
- 6 émulations en standard dont PCL6 et PostScript3
- Le coût à la page le plus bas de sa catégorie

Unique dans sa catégorie : cassette papier fermée de 250 feuilles et chargeur de 50 feuilles – capacité maximale de 550 feuilles avec l'ajout d'un bac optionnel de 250 feuilles.



Connexion réseau : choisissez-la immédiatement (FS-1030DN) ou par la suite (carte optionnelle).



# FS-1030D

IMPRIMANTE MONOCHROME A4



La technologie ECOSYS repose sur des composants à longue durée de vie. Le tambour, l'unité de développement et de fusion de la FS-1030D sont conçus pour imprimer 100 000 pages. Seul le toner, consommable unique, doit être changé. C'est la raison pour laquelle les imprimantes Kyocera offrent le coût à la page le plus faible de leur catégorie et sont particulièrement respectueuses de l'environnement. Grâce à leur modularité en terme d'options système et papier, toutes les imprimantes peuvent être configurées en fonction de vos besoins.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**Technologie :** Laser ECOSYS de Kyocera  
**Vitesse d'impression :** 22 pages par minute en A4/ 11 images en A4 recto verso  
**Résolution :** Fast 1 200 dpi  
**Impression de la première page :** 10 secondes  
**Temps de préchauffage :** 15 secondes  
**Volume mensuel maximal :** 20 000 pages  
**Alimentation :** 220/240 V 50/60 Hz  
**Consommations :** 370 W en impression, 8,4 W en attente, 4,3 W en veille  
**Niveaux sonores (norme ISO 7779) :** 53 dB en impression, 28 dB en attente, proche de 0 dB en veille  
**Dimensions (H x L x P) :** 235 x 378 x 375 mm  
**Poids :** 10,5 kg  
**Certificats :** TUV/GS, CE, PTS  
Ce produit est fabriqué en respectant la norme de qualité ISO 9001 et les directives ISO 14001 sur l'environnement.

## GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées se réfèrent à une épaisseur ne dépassant pas 0,11 mm. Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans des conditions environnementales normales.

**Capacité en entrée papier :** Cassette universelle de 250 feuilles, 60 à 105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, LT, LGL et personnalisé (148 x 210 mm - 216 x 297 mm)  
Chargeur de 50 feuilles, 60 à 163 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, LT et personnalisé (70 x 148 mm - 216 x 297 mm)  
Cassette optionnelle de 250 feuilles (PF-17)  
Capacité maximale 550 feuilles

**Capacité en sortie papier :** 250 feuilles

## CONTRÔLEUR

**Processeur :** Power PC 405/266 MHz  
**Mémoire :** 32 Mo, maximale 288 Mo (1 emplacement)  
**Émulations :** PCL 6/PCL 5e/PJL, KPDL 3 (PostScript 3 compatible avec Automatique Emulation Sensing), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630  
**Langage de description de page :** PRESCRIBE IIe  
**Polices :** 80 polices vectorielles, 1 police bitmap, 45 types de codes à barres à une dimension, plus 1 code à barre à deux dimensions PDF-417

Votre partenaire commercial Kyocera :

 **DDC International**  
integrated business solutions  
Chemin du Plagniau, 1  
B-1301 BIERGES (BELGIUM)  
Tél.: 0032(0)2.655.11.11  
Fax: 0032(0)2.654.15.72  
www.ddcnet.be - info@ddcnet.be

Kyocera Mita France, Parc Les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France  
Tél. : +33 (1) 69.85.26.00, Télécopie : + 33 (1) 01.69.85.34.09, www.kyoceramita.fr

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. L'information est correcte au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

## Plateforme système

La FS-1030D offre une connectivité exceptionnelle : parallèle, USB et réseau (version FS-1030DN). La plateforme logicielle unique de Kyocera permet d'utiliser le même pilote (PCL ou PostScript) pour toutes les imprimantes et tous les systèmes multifonctions : des imprimantes personnelles aux multifonctions haut de gamme. Seul Kyocera offre cette combinaison.

## PRESCRIBE IIe

Avec le langage de description de page intégré PRESCRIBE IIe, il est possible de créer et de gérer très simplement vos fonds de page et logos. Ils peuvent être stockés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression (mémoire vive, carte CompactFlash®). Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

## KM-NET for Client/KM-NET Viewer

Avec les utilitaires KM-NET for Client et KM-NET Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression Kyocera et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows.

KM-NET for Client est dédié aux utilisateurs alors que KM-NET Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

## INTERFACES

**Interfaces en standard :** Parallèle bidirectionnelle haute vitesse (IEEE 1284), USB 2.0, emplacement pour interface optionnelle.

### Gestion automatique et indépendante des interfaces (MIC)

Chaque interface fonctionne indépendamment des autres. Le basculement d'une interface à l'autre se fait automatiquement en fonction des flots d'impression reçus.

## OPTIONS

### Gestion du papier

**Cassette optionnelle PF-17 :** 250 feuilles, 60 à 105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, LT, LGL et personnalisé (148 x 210 mm - 216 x 297 mm)

**Meuble d'imprimante CB-100 :** doté de rangements et de roulettes

### Mémoire

**Mémoire imprimante :** 1 emplacement (16, 32, 64, 128 ou 256 Mo)

**Carte CompactFlash® :** 1 emplacement (16, 32, 64 Mo), mémorisation de fonds de page, polices, logos, signatures, programmes (API)

### Interfaces en option

**IB-11 :** Interface série RS-232C

**IB-21E :** Interface réseau Ethernet 10Base-T/100Base-TX

## CONSOMMABLES

**Toner TK-120 :** Toner noir 7 200 pages (norme A4 à 5% de couverture et norme ISO/IEC 19752) ou 10 000 pages (norme conforme à la lettre du Dr Grauert - ISO 10561A)

## GARANTIE

Garantie standard de 2 ans retour atelier. Kyocera garantit le tambour et le développeur pendant 3 ans ou jusqu'à 100 000 pages, à condition que l'imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions du manuel.

**KYO LIFE** Extension de garantie KYOLIFE jusqu'à 3 ans sur site.

## CONFIGURATIONS TYPES

FS-1030DN : avec carte réseau Ethernet IB-21E intégrée



Choix d'options, en fonction des besoins :

Magasin papier PF-17

Meuble de rangement CB-100



La photo montre le produit avec toutes ses options.