

KM-1635 / KM-2035

COPIEURS NUMÉRIQUES A3 MONOCHROMES

► print ► copy ► scan ► fax

DES COPIEURS PRODUCTIFS POLYVALENTS POUR DES GROUPES DE TRAVAIL

- 16/20 pages par minute en A4, 8/10 pages par minute en A3
- Fonction impression GDI en option
- Première copie en 5,9 secondes
- 32 Mo RAM pour une fonctionnalité digitale complète, y compris 1 scan copie multiple
- Processeur de document recto-verso jusqu'à 50 feuilles (en option)
- Composants durables, entretien aisé

La photo montre la machine équipée d'options supplémentaires.

Lorsque l'efficacité et la productivité sont essentielles dans votre environnement professionnel, ces multifonctions rapides feront le travail sans aucun problème. Grâce aux nombreuses fonctions de copie numériques et options de traitement de papier, ils seront vos employés supplémentaires de service. De plus, l'option impression GDI fait de votre copieur numérique une imprimante abordable.



L'écran est simple à utiliser (LED + LCD à 2 lignes) et donne un accès rapide à toutes les fonctions numériques.



Grâce à une capacité papier jusqu'à 1.250 feuilles, il faudra moins souvent remplir les cassettes de papier.

La fonction impression GDI permet l'impression à partir de tout PC Windows.



KM-1635/KM-2035

COPIEURS NUMÉRIQUES A3 MONOCHROMES

Le KM-1635 et KM-2035 sont dotés de composants de très longue durée, garantis d'une utilisation aisée et fiable.

Les machines ont été conçues d'une telle façon que les intervalles de maintenance sont très longs. Le KM-1635 et KM-2035 garantissent ainsi des coûts globaux d'utilisation réduits et une productivité accrue – tout en assurant un faible impact sur l'environnement.

GENERAL

Technologie: Kyocera Laser, Mono component
Type: Desktop
Vitesse: KM-1635: Max. 16/8 pages par minute A4/A3
KM-2035: Max. 20/10 pages par minute A4/A3
Résolution: 600 dpi x 600 dpi, 256 valeurs de gris
Préchauffage: max. 20 secondes
Première copie: max. 5,9 secondes
Volume mensuel:
KM-1635: Max. 20.000 pages par mois
KM-2035: Max. 30.000 pages par mois
Alimentation: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation: Copie: 461 W, Stand-by: 104 W, Mode économie d'énergie: 43 W
Niveau sonore (ISO 7779): Copie: 64 dB (A), Stand-by: 40 dB (A), Mode économie d'énergie: extrêmement bas
Dimensions (L x P x H): 574 x 552 x 502 mm
Poids: Environ 39 kg
Certification: GS/TÜV/CE
Cette machine répond à la norme de qualité ISO 9001 et aux normes environnementales ISO 14001.

TRAITEMENT DE PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de max. 0,11 mm. Veuillez utiliser du papier recommandé par Kyocera dans des conditions normales.

Capacité d'alimentation: Cassette universelle de 300 feuilles, 64-105g/m², A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio
Alimentation manuelle multiple de 50 feuilles, 45-160g/m², A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom (98 x 147 - 297 x 432 mm) Max. 1.250 feuilles avec options
Capacité de sortie: 250 feuilles face-dessous

FONCTIONS COPIE

Formats de l'original: Max. A3
Copie continu: 1 - 250 copies
Capacité de mémoire: 32 Mo, 18 Mo de mémoire Bitmap et 14 Mo de mémoire image, Max. 160 Mo, 1 slot vide (pour 16, 32, 64, 128 Mo DIMM)
Zoom: 25 - 400% par pas de 1%
Caractéristiques digitales de copie: 1 scan copie multiple, Tri électronique, Tri électronique en rotatif*, Sélection automatique de papier, Copie recto-verso**, Copie inch/metric combiné, Layout mode (2-en-1, 4-en-1), ECOcopy mode, Program key mode, Management mode
*1 nécessite l'alimentation papier PF-410
**2 nécessite l'unité recto-verso DU-410
Modes d'exposition: Auto, Manuel: 5 ou 9 pas
Réglages images: Texte + Photo, Texte, Photo

CONTROLLEUR FONCTIONS IMPRESSION (en option)

Processeur: ARM 946-S 150MHz, FlexRISC
Mémoire: 32 Mo en standard, max. 32 Mo
Emulations: Host based printing system pour Windows 98, SE, ME, 2000, XP

Interface standard: USB 2.0 (Hi-Speed)

OPTIONS

Traitement de papier

DP-410 Processeur de document recto-verso: 50 feuilles, scan recto-verso, 45-160g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

PF-410 Alimentation de papier: 300 feuilles, 60-105g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R (Max. 3 PF-410 peuvent être ajoutés à la machine de base)

DU-410 Unité recto-verso: 60-80g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

Mémoire

Max. 160 MB, 1 slot (16, 32, 64, 128 MB DIMM)

Autres options

Platen cover (D)

Cabinet:
Armoire en métal avec capacité de stockage pour papier etc., incl. des roues
CB-411 (modèle haut)
CB-416 (modèle bas)

CONSOMMABLES

Toner Kit TK-410: Toner microfin pour 15.000 pages avec 6% de couverture A4.
Le toner de démarrage a une capacité de 3.000 pages A4 à 6%.



Choisissez les options qui répondent à vos besoins:

DP-410 Processeur de document recto-verso



DU-410 Unité recto-verso

PF-410 Alimentation de papier

PF-410 Alimentation de papier

La photo montre la machine équipée d'options supplémentaires.



Chemin du Plagniau, 1
B-1301 BIERGES (BELGIUM)
Tél. : 0032(0)2.655.11.11
Fax : 0032(0)2.654.15.72
www.ddcnet.be - info@ddcnet.be

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse.
Il est probable que toutes les autres marques de produit ou commerciales citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs et sont ici agréées.

