

## DE L'EFFICACITE PROFESSIONNELLE EN RESEAU

Le KM-4050 est un multifonction extrêmement fiable qui est avant tout très facile à l'emploi. Le logiciel système de Kyocera permet d'effectuer plusieurs tâches en même temps: la coordination du réseau s'améliore, les entretiens plus espacés réduisent la perte du temps et l'efficacité de tout le group de travail augmente. Facile à gérer, cet appareil perfectionnera vos capacités de traitement de document.

- Combinaison conviviale : imprimer, copier, numériser, faxer
- Disque dur de 40 GB
- 512 MB de mémoire standard, extensible jusqu'à 1 GB
- 40 pages par minute en impression et copie monochrome
- Composants durables pour une excellente fiabilité

Les documents peuvent être sauvegardés sur le disque dur du multifonction et être imprimés directement à partir de là sans intervention du PC.

Avant de les copier ou imprimer, les documents sauvegardés peuvent être retrouvés via un affichage couleur en format vignette.



# KM-4050

## MULTIFONCTION A3 MONOCHROME

Le KM-4050 est doté de composants extrêmement durables, garantis d'une utilisation efficace et fiable, afin de répondre aux demandes d'un environnement bureautique actif.

Le KM-4050 assure une haute productivité: les intervalles d'entretien sont espacés - tout en assurant un impact faible sur l'environnement.

### GENERAL

**Technologie:** Kyocera Laser, Mono component

**Vitesse:** Max. 40/23 pages par minute A4/A3

**Résolution:** 600 x 600 dpi (copier), niveau 1.800 dpi x 600 dpi (mode photo), qualité 1.200 dpi

**Temps de préchauffage:** max. 30 secondes

**Première copie:** max. 3,5 secondes

**Volume mensuel:** 120.000 pages ; en moyenne 15.000 pages par mois

**Alimentation:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consommation:** Impression: 1.010 W, Stand-by: 230 W, Mode économie d'énergie (ECOpower): 17 W

**Niveau sonore (ISO 7779):** Impression: 69 dB(A), Stand-by: 52 dB(A), Mode économie d'énergie (ECOpower): extrêmement bas

**Dimensions (L x P x H):** machine de base: 599 x 646 x 745 mm

**Poids:** machine de base: environ 85 kg

**Certifications:** TÜV/GS, CE, ISO 15408

Cette machine répond à la norme de qualité ISO 9001 et aux normes environnementales ISO 14001 et correspond à la directive Européenne RoHS.

### GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de max. 0,11 mm. Veuillez utiliser du papier recommandé par Kyocera dans des conditions environnementales normales.

### Capacité en entrée

Cassette universelle de 2 x 500 feuilles, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio

Alimentation manuelle multiple 200 feuilles, 45-200 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R, Folio, enveloppes

Capacité max. de 4.200 feuilles avec options

Recto-verso en standard supporte A3-A5, 60-80 g/m<sup>2</sup>

### Capacité en sortie

250 feuilles face dessous

### FONCTIONS DE COPIE

**Format max. de l'original:** A3

**Copie en continu:** 1-999

**Mémoire:** 512 MB (max. 1 GB) et disque dur de 40 GB

**Zoom:** 25-400% par pas de 1% (avec DP-700: 25-200%)

**Taux d'agrandissements prédéfinis:** 5R / 5E

**Fonctionnalités numériques:** interruption de copie, 1 scan copie multiple, tri électronique, tri rotatif, rotation de copie, N copies sur 1 (2-sur-1, 4-sur-1), division de copie, mode couverture, numérotation de page, superposition d'images, marges, effacement de bordures

**Mode d'exposition:** Auto, manuel: 7 ou 13 pas

**Ajustements d'image:** Texte + photo, texte, photo

### FONCTIONS D'IMPRESSION

**Processeur:** PowerPC 750FL / 600 MHz (partagé avec d'autres fonctions)

**Mémoire:** 512 MB en standard (max. 1 GB) et disque dur de 40 GB

Emulations: PCL6 y inclus P/L, KPDL 3 (PostScript 3 compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

**Langage de description de page:** PRESCRIBE IIe

**Polices de caractère:** 80 polices vectorielles (PCL6) ; 136 polices vectorielles (Postscript KPDL3), 1 police bitmap, 45 types de codes barres unidimensionnels plus un type de code à barre bidimensionnel (PDF-417).

**Police téléchargeable:** Kyocera, PCL + format TrueType, format Type 1 + 3

**Fonctionnalités d'impression:** eMPS - pour impression rapide (quick copy), multi-exemplaires avec premier jeu d'essai (proof and hold), impression confidentielle (private print), stockage permanent ou temporaire et gestion des documents (job storage)

### Interfaces

**Interface standard:** Interface parallèle haute vitesse bidirectionnelle parallèle IEEE 1284, USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface pour mémoire USB Flash, Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, slot CompactFlash

**Multiple Interface Connection (MIC):** Permet la transmission de données back-upnée via un maximum de 4 interfaces, chaque interface disposant de sa propre imprimante virtuelle.

### FONCTIONS SCANNER

**Fonctionnalités:** Scan-to-SMB/FTP, scan-to-email, scan-to-BOX, network TWIN, BOX TWIN

**Vitesse de numérisation:** 50 originaux par minute en n/b (600 dpi/A4), 25 originaux par minute en couleur (600 dpi/A4)

**Résolution:** 600, 400, 300, 200 x 400, 200 x 100 dpi (256 valeurs de gris, 256 couleurs)

**Format max. de numérisation:** A3

**Reconnaissance des originaux:** Texte, photo, texte + photo, OCR

**Interface:** 10Base-T/100Base-TX

**Protocole réseau:** TCP/IP

**Types de fichier:** Mono: TIFF, PDF, Couleur: JPEG, PDF, TIFF (JPEG)

**Format de compression:** N/B: G4 (MMR), Couleur: JPEG

**Logiciels fournis:** KM-NET Viewer, TWIN source, PaperPort

### FONCTION FAX (OPTION)

**Compatibilité:** ITU-T Super G3

**Vitesse du modem:** Max. 33,6 kbps

**Vitesse de transmission:** max. 3 secondes (JBIG)

**Densité de numérisation:** Normal: 8 points/mm x 3,85

ligne/mm, Fin: 8 points/mm x 7,7 ligne/mm, Superfin:

8 points/mm x 15,4 ligne/mm, Ultrafin: 16 points/mm x

15,4 ligne/mm, SUfin: 600 x 600 dpi

**Format max. de l'original:** A3

**Méthode de compression:** JBIG, MMR, MR, MH

**Mémoire standard:** 120 MB, pour le sauvegarde d'image fax (BU-10 optionnel)

**Fonctionnalités:** Fax en réseau, transmission rotatif, confidentiel, notification des émissions et réceptions, ...

### OPTIONS

#### Fax System (M)

#### Traitement de papier

**DP-700 Processeur de document:** 100 feuilles, 45-160 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio (RADF), recto-verso et scan couleur

**PF-700 Alimentation de papier:** 2 x 500 feuilles, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT

**PF-750 Alimentation de papier:** Max. 3.000 feuilles, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter

**DF-710 Unité de finition de document + AK-700\*:**

Tiroir principal: Max. 3.000 feuilles A4 ou 1.500 feuilles A3

face-dessous, 60-200 g/m<sup>2</sup>, A3-B5,

Sub-tiroir gauche: Max. 200 feuilles A4 ou 100 feuilles A3/B4

face-dessus, 45-200g/m<sup>2</sup>, A3-A6R,

Sub-tiroir droite: Max. 50 feuilles A4 face-dessus, 45-200

g/m<sup>2</sup>, A4-A6R,

Agrafage: Max. 50 feuilles A4 ou 30 feuilles A3, agrafage en

3 positions

**DF-720 Unité interne de finition de document:** Max. 500 feuilles A4 ou 250 feuilles A3, Folio, 60-80 g/m<sup>2</sup>, agrafage en 1 position max. 30 feuilles A4 ou 20 feuilles A3

**DF-730 Unité de finition de document + AK-700\*:** Max.

1.000 feuilles A4 ou 500 feuilles A3/B4, 64-128 g/m<sup>2</sup>, A3-B5,

agrafage en 1 position max. 30 feuilles A4 ou 20 feuilles

A3/B4, 64-128 g/m<sup>2</sup>

**PH-5C/PH-5D Perforatrice pour DF-710:** A3-A5R, 45-200

g/m<sup>2</sup>, 2 ou 4 trous ou trous Suédois

**MT-710 Mailbox pour DF-710:** 7 tiroirs, 60-80 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R,

7 tiroirs x 100 feuilles A4 ou 50 feuilles A3/B4

**BF-710 Relieuse de livret pour DF-710:** Max. 64 pages

(16 feuilles) plier et agraffer des livrets, 60-80 g/m<sup>2</sup>,

couverture 60-200 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

**JS-700 Séparateur interne de tâches:** 100 feuilles, 45-160

g/m<sup>2</sup>, A3-A5R

\*Adapter-Kit AK-700 est nécessaire pour l'emploi de l'unité de finition DF-710/DF-730.

### Mémoire

**Mémoire DIMM:** mémoire de 512 MB, DDR-SDRAM DIMM

(184 pin PC2700); 2 slots (1 slot vide), max. 1 GB

**Carte CompactFlash\*:** 1 slot (jusqu'à 2 GB) pour le stockage de formulaires, polices de caractère, logos, macros

**BU-10 Mémoire Back-up:** 128 MB pour le sauvegarde d'image fax

### Sécurité

**Data security kit (C):** kit de sécurisation de données pour HDD

**UG-30:** PDF kit d'extension (haute compression, codage de fichier)

### Interface optionnelle pour fonctions d'impression

**IB-11:** RS-232C Interface série (jusqu'à 115,2kbps)

**SB-50:** 10Base-FL, Fiberlink\*\*

**SB-60:** TokenRing STP/UTP\*\*

**SB-70:** Wireless LAN - IEEE 802.11b\*\*

**SB-110FX:** 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FiberOptic\*\*

**SB-140:** 10Base-2/10Base-T/100Base-TX\*\*

**SB-80:** 2ième interface parallèle - IEEE 1284\*\*

\*\*supporté à partir de fin 2006

### Autre

**Platen cover (D)**

**DT-700:** plateau à documents

**CB-700 Cabinet:** armoire en bois avec espace de rangement

**CB-710 Cabinet:** armoire en métal avec espace de rangement

### CONSOMMABLES

**TK-715 Toner-kit:** Toner microfin pour 34.000 pages avec une couverture de 6%



### Choisissez les options qui répondent à vos besoins:

Mailbox (MT-710)

Processeur de document (DP-700)

Perforatrice (PH-5C/PH-5D)

Unité de finition de document (DF-710)

Relieuse de livret (BF-710)

Alimentation de papier (PF-700)

La machine présentée comprend des options.



Chemin du Plagniau, 1  
B-1301 BIERGES (BELGIUM)

Tél. : 0032(0)2.655.11.11

Fax : 0032(0)2.654.15.72

www.ddcnet.be - info@ddcnet.be

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Il est probable que toutes les autres marques de produit ou commerciales citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs et sont ici agréées.

