

DE L'EFFICACITE POLYVALENTE QUI REPOND A TOUS VOS BESOINS

Le KM-5050 s'occupe aisément des multiples tâches de traitement de papier pour grands groupes de travail exigeants. Ce multifonction est fiable, extrêmement efficace et très simple à utiliser. Plus de mémoire, une capacité de papier plus grande, des options de finition – c'est à vous de choisir la configuration qui répond entièrement à vos besoins.

- Combinaison conviviale : imprimer, copier, numériser, faxer
- Disque dur de 40 GB
- 512 MB de mémoire standard, extensible jusqu'à 1 GB
- 50 pages par minute en impression et copie monochrome
- Composants durables pour une excellente fiabilité



Facile d'accès, un port USB vous permet d'imprimer directement vos documents sauvegardés sur une clé USB.

Un kit de sécurisation crypte automatiquement vos données lors de leur écriture et les efface dès que le travail est terminé, pour une sécurité optimale.



KM-5050

MULTIFONCTION A3 MONOCHROME

Le KM-5050 est doté de composants extrêmement durables, garants d'une utilisation efficace et fiable, afin de répondre aux demandes d'un environnement bureautique actif. Le KM-5050 assure une haute productivité: les intervalles d'entretien sont espacés - tout en assurant un impact faible sur l'environnement.

GENERAL

Technologie: Kyocera Laser, Mono component
Vitesse: Max. 50/26 pages par minute A4/A3
Résolution: 600 x 600 dpi (copier), niveau 1.800 dpi x 600 dpi (mode photo), qualité 1.200 dpi
Temps de préchauffage: max. 30 secondes
Première copie: max. 3,5 secondes
Volume mensuel: 150.000 pages ; en moyenne 25.000 pages par mois
Alimentation: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation: Impression: 1.010 W, Stand-by: 230 W, **Mode économie d'énergie (Ecopower):** 17 W
Niveau sonore (ISO 7779): Impression: 69 dB(A), Stand-by: 52 dB(A), Mode économie d'énergie (Ecopower): extrêmement bas
Dimensions (L x P x H): machine de base: 599 x 646 x 745 mm
Poids: machine de base: environ 85 kg
Certifications: TÜV/GS, CE, ISO 15408
Cette machine répond à la norme de qualité ISO 9001 et aux normes environnementales ISO 14001 et correspond à la directive Européenne RoHS.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de max. 0,11 mm. Veuillez utiliser du papier recommandé par Kyocera dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée

Cassette universelle de 2 x 500 feuilles, 60-105 g/m², A3-A5R, Folio
Alimentation manuelle multiple 200 feuilles, 45-200 g/m², A3-A6R, Folio, enveloppes
Capacité max. de 4.200 feuilles avec options
Recto-verso en standard supporte A3-A5, 60-80 g/m²

Capacité en sortie

250 feuilles face dessous

FONCTIONS DE COPIE

Format max. de l'original: A3
Copie en continu: 1-999
Mémoire: 512 MB (max. 1 GB) et disque dur de 40 GB
Zoom: 25-400% par pas de 1% (avec DP-700: 25-200%)
Taux d'agrandissements prédéfinis: 5R / 5E
Fonctionnalités numériques: interruption de copie, 1 scan copie multiple, tri électronique, tri rotatif, rotation de copie, N copies sur 1 (2-sur-1, 4-sur-1), division de copie, mode couverture, numérotation de page, superposition d'images, marges, effacement de bordures
Mode d'exposition: Auto, manuel: 7 ou 13 pas
Ajustements d'image: Texte + photo, texte, photo

FONCTIONS D'IMPRESSION

Processeur: PowerPC 750FL / 600 MHz (partagé avec d'autres fonctions)
Mémoire: 512 MB en standard (max. 1 GB) et disque dur de 40 GB
Emulations: PCL6 y inclus PJI, KPDL 3 (PostScript 3 compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Langage de description de page: PRESCRIBE IIe
Polices de caractère: 80 polices vectorielles (PCL6); 136 polices vectorielles (Postscript KPDL3), 1 police bitmap, 45 types de codes barres unidimensionnels plus un type de code à barre bidimensionnel (PDF-417).
Police téléchargeables: Kyocera, PCL + format TrueType, format Type 1 + 3
Fonctionnalités d'impression: eMPS - pour impression rapide (quick copy), multi-exemplaires avec premier jeu d'essai (proof and hold), impression confidentielle (private print), stockage permanent ou temporaire et gestion des documents (job storage)

Interfaces

Interface standard: Interface parallèle haute vitesse bidirectionnelle parallèle IEEE 1284, USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface pour mémoire USB Flash, Fast Ethernet 10-Base-T/ 100Base-TX, slot CompactFlash
Multiple Interface Connection (MIC): Permet la transmission de données simultanée via un maximum de 4 interfaces, chaque interface disposant de sa propre imprimante virtuelle.

FONCTIONS SCANNER

Fonctionnalités: Scan-to-SMB/FTP, scan-to-email, scan-to-BOX, network TWIN, BOX TWIN
Vitesse de numérisation: 50 originaux par minute en n/b (600 dpi/A4), 25 originaux par minute en couleur (600 dpi/A4)
Résolution: 600, 400, 300, 200 x 400, 200 x 100 dpi (256 valeurs de gris, 256 couleurs)
Format max. de numérisation: A3
Reconnaissance des originaux: Texte, photo, texte + photo, OCR
Interface: 10Base-T/100Base-TX
Protocole réseau: TCP/IP
Types de fichier: Mono: TIFF, PDF, Couleur: JPEG, PDF, TIFF (JPEG)
Format de compression: N/B: G4 (MMR), Couleur: JPEG
Logiciels fournis: KM-NET Viewer, TWIN source, PaperPort

FONCTION FAX (OPTION)

Compatibilité: ITU-T Super G3
Vitesse du modem: Max. 33,6 kbps
Vitesse de transmission: max. 3 secondes (JBIG)
Densité de numérisation: Normal: 8 points/mm x 3,85 ligne/mm, Fin: 8 points/mm x 7,7 ligne/mm, Superfin: 8 points/mm x 15,4 ligne/mm, Ultrafin: 16 points/mm x 15,4 ligne/mm, Sûfin: 600 x 600 dpi
Format max. de l'original: A3
Méthode de compression: JBIG, MMR, MR, MH
Mémoire standard: 120 MB, pour le sauvegarde d'image fax (BU-10 optionnel)
Fonctionnalités: Fax en réseau, transmission rotatif, confidentiel, notification des émissions et réceptions, ...

OPTIONS

Fax System (M)

Traitement de papier
DP-700 Processeur de document: 100 feuilles, 45-160 g/m², A3-A5R, Folio (RADF), recto-verso et scan couleur
PF-700 Alimentation de papier: 2 x 500 feuilles, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
PF-750 Alimentation de papier: Max. 3.000 feuilles, 60-105 g/m², A4, B5, Letter
DF-710 Unité de finition de document + AK-700*: Tiroir principal: Max. 3.000 feuilles A4 ou 1.500 feuilles A3 face-dessous, 60-200 g/m², A3-B5, Sub-tiroir gauche: Max. 200 feuilles A4 ou 100 feuilles A3/B4 face-dessus, 45-200g/m², A3-A6R, Sub-tiroir droite: Max. 50 feuilles A4 face-dessus, 45-200 g/m², A4-A6R, Agrafage: Max. 50 feuilles A4 ou 30 feuilles A3, agrafage en 3 positions

DF-720 Unité de finition de document: Max. 500 feuilles A4 ou 250 feuilles A3, Folio, 60-80 g/m², agrafage en 1 position max. 30 feuilles A4 ou 20 feuilles A3
DF-730 Unité de finition de document + AK-700*: Max. 1.000 feuilles A4 ou 500 feuilles A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5, agrafage en 1 position max. 30 feuilles A4 ou 20 feuilles A3/B4, 64-128 g/m²
PH-5C/PH-5D Perforatrice pour DF-710: A3-A5R, 45-200 g/m², 2 ou 4 trous ou trous Suédois
MT-710 Mailbox pour DF-710: 7 tiroirs, 60-80 g/m², A3-A5R, 7 tiroirs x 100 feuilles A4 ou 50 feuilles A3/B4
BF-710 Relieuse de livret pour DF-710: Max. 64 pages (16 feuilles) plier et agraffer des livrets, 60-80 g/m², couverture 60-200 g/m², A3, B4, A4R
JS-700 Séparateur interne de tâches: 100 feuilles, 45-160 g/m², A3-A5R

*Adapter-Kit AK-700 est nécessaire pour l'emploi de l'unité de finition DF-710/DF-730.

Mémoire

Mémoire DIMM: mémoire de 512 MB, DDR-SDRAM DIMM (184 pin PC2700); 2 slots (1 slot vide), max. 1 GB
Carte CompactFlash*: 1 slot (jusqu'à 2 GB) pour le stockage de formulaires, polices de caractère, logos, macros
BU-10 Mémoire Back-up: 128 MB pour le sauvegarde d'image fax

Sécurité

Data security kit (C): kit de sécurisation de données pour HDD
UG-30: PDF kit d'extension (haute compression, codage de fichier)

Interface optionnelle pour fonctions d'impression

IB-11: RS-232C Interface série (jusqu'à 115.2kbps)
SB-50: 10Base-FL, Fiberlink**
SB-60: TokenRing STP/UTP**
SB-70: Wireless LAN - IEEE 802.11b**
SB-110FX: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FiberOptic**
SB-140: 10Base-2/10Base-T/100Base-TX**
SB-80: 2ième interface parallèle - IEEE 1284**

**supporté à partir de fin 2006

Autre

Platen cover (D)
DT-700: plateau à documents
CB-700 Cabinet: armoire en bois avec espace de rangement
CB-710 Cabinet: armoire en métal avec espace de rangement

CONSOMMABLES

TK-715 Toner-kit: Toner microfin pour 34.000 pages avec une couverture de 6%



Choisissez les options qui répondent à vos besoins:

Mailbox (MT-710)

Perforatrice (PH-5C/PH-5D)

Unité de finition de document (DF-710)

Relieuse de livret (BF-710)



Alimentation de papier (PF-750)

La machine présentée comprend des options.



Chemin du Plagniau, 1
B-1301 BIERGES (BELGIUM)
Tél. : 0032(0)2.655.11.11
Fax : 0032(0)2.654.15.72
www.ddcnet.be - info@ddcnet.be

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Il est probable que toutes les autres marques de produit ou commerciales citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs et sont ici agréées.

