

# KM-C3232E

► print ► copy ► scan ► fax

MULTIFONCTION COULEUR A4/A3

## LA COULEUR AU CŒUR DE VOTRE RESEAU.

Ce multifonction de dernière génération permet à votre entreprise de passer à la vitesse supérieure en termes de productivité. Les groupes de travail de taille moyenne sauront apprécier sa capacité à traiter simultanément plusieurs tâches. Ses composants à longue durée de vie sont un gage de fiabilité et de rapidité. Pour une gestion encore plus efficace de vos documents et un rendu encore plus professionnel, vous avez le choix parmi de très nombreuses options papier.

- 32 pages par minute A4 en noir & blanc comme en couleur
- Recto verso en standard
- Impression et numérisation couleur en réseau en standard
- Mémoire de 768 Mo en standard et disque dur de 40 Go pour la copie
- Mémoire imprimante de 256 Mo en standard, évolutive jusqu'à 1 024 Mo
- Composants à longue durée de vie pour une fiabilité exceptionnelle

Le produit représenté comprend des options.



Unité de finition de 3 000 feuilles pour donner à vos travaux la touche professionnelle qui fait toute la différence.

Question sécurité, la fonction PDF crypté vous permet de protéger vos fichiers PDF avec un mot de passe.



 **KYOCERA**

# KM-C3232E

MULTIFONCTION COULEUR A4/A3

Le KM-C3232E intègre des composants ayant une longue durée de vie. Cette technicité garantit la fiabilité et l'efficacité des travaux de reproduction couleur et répond parfaitement aux exigences des environnements bureautiques contemporains.

Le KM-C3232E assure une haute productivité et un impact minimal sur l'environnement.

## CARACTERISTIQUES GENERALES

**Technologie :** Couleur laser de Kyocera  
**Vitesse :** 32/16 pages par minute en A4/A3 en noir et blanc, 32/16 pages par minute en A4/A3 en couleur  
**Résolution :** Technologie multi-bits 600 x 600 dpi (étendue à 9600 dpi x 600 dpi)  
**Vitesse de première copie :** 5,9 secondes en n/b, 7,9 secondes en couleur  
**Préchauffage :** 45 secondes ou moins  
**Alimentation :** CA 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Consommations :** En impression : 920 W, En attente : 270 W, En mode économie d'énergie (ECOpower) : 20 W  
**Niveaux sonores (ISO 7779) :** En impression : 67,6 dB(A), En attente : 53,3 dB (A)  
En mode économie d'énergie (ECOpower) : proche de 0 dB (A)  
**Dimensions (L x P x H) :** Unité principale : 605 x 660 x 745 mm  
**Poids :** Unité principale : environ 98 kg  
**Certification :** TÜV/GS, CE, PTS  
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

## GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans des conditions environnementales normales.

**Capacité en entrée papier :** cassette universelle 2 x 500 feuilles, 60 à 105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Letter, Legal, Personnalisé (jusqu'à 250 feuilles pour les formats supérieurs au A4), bac polyvalent de 100 feuilles, 60 à 220g/m<sup>2</sup>, A3-A6R, Folio, enveloppes  
Capacité maximale en entrée avec options : 4 100 feuilles Recto verso en standard (A3 à A5, 60 à 105 g/m<sup>2</sup>)  
**Capacité en sortie :** 250 feuilles

## FONCTIONS DE COPIE

**Format maximal des originaux :** A3  
**Copie en continu :** 1-999  
**Capacité mémoire :** 768 Mo + disque dur de 40 Go  
**Zoom :** 25 à 400 % par pas de 1 %  
**Taux d'agrandissement prédéfinis :** 5R / 5E  
**Fonctions numériques :** Sélection automatique des couleurs, basculement automatique des bacs papier, sélection automatique du format papier et du taux d'agrandissement, mode économie d'énergie, interruption de copie, impression multiple, tri électronique, rotation des copies, copie de livret, N copies sur 1, numérotation des pages, mode couverture, inversion, miroir, mode affiche, effacement des bordures, mode OHP, répétition de copie d'image  
**Modes d'exposition :** Auto, manuel : 7 ou 13 pas  
**Réglages de l'image :** Texte, mixte, impression, photo, carte, réglage de la balance des couleurs, réglage des teintes, réglage direct des couleurs par simple appui sur une touche.

Votre partenaire commercial Kyocera :

## FONCTIONS D'IMPRESSION STANDARD

**Processeur :** PowerPC 750GL / 800MHz  
**Mémoire :** 256 Mo en standard (1 024 Mo maximum) + disque dur 40 Go (HD-5)  
**Émulations :** PCL 6/PCL 5e/PCL 5c, KPDL3 (compatible PostScript 3), KC-GL (HP-GL7550A)  
**Langage de description de page :** PRESCRIBE IIc  
**Polices :** 80 polices vectorielles (PCL6), 136 polices vectorielles PostScript3 (KPDL3), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres à une dimension plus 1 code à barres à deux dimensions PDF-417  
**Fonctionnalités d'impression :** eMPS – pour les fonctions copie rapide, multi-exemplaires avec premier jeu d'essai, impression sécurisée, impression directe des fichiers PDF

## Interfaces

**Interfaces en standard :** Haute vitesse parallèle bidirectionnelle (IEEE 1284), USB 2.0 (haut débit), Fast Ethernet 10/100Base-TX, 2 emplacements KUIO-LV pour interfaces optionnelles  
**Gestion automatique et indépendante des interfaces :** Permet le transfert simultané de données via les différentes interfaces, chacune ayant sa propre configuration.

## FONCTIONS SCANNER STANDARD

**Fonctionnalités :** Scan-to-PC, scan-to-email, scan-to-FTP, TWAIN, scan-to-SMB  
**Vitesse de numérisation :** 32 originaux par minute (600 dpi/A4)  
**Résolutions de numérisation :** 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris)  
**Format de numérisation maximal :** A3  
**Reconnaissance des originaux :** Texte, photo, texte+photo, OCR  
**Interface :** Ethernet 10/100Base-TX  
**Protocole réseau :** TCP/IP  
**Formats images :** Couleur : PDF, JPEG, TIFF  
Noir et blanc : PDF, TIFF  
**Format de compression :** TIFF (MMR), couleur : JPEG  
**Fonctionnalités :** PDF haute compression, PDF crypté  
**Logiciels fournis :** DB-Assistant, Scanner file utility, Address book, Address editor, pilote TWAIN, PaperPort Deluxe 9.0  
**Compatibilité SE :** Windows® 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Vista, Server 2003

## FONCTIONS FAX (EN OPTION)

**Compatibilité :** ITU-T Super G3  
**Vitesse du modem :** 33,6 Kbps au maximum  
**Vitesse de transmission :** 2 secondes au maximum (JBIG)  
**Vitesse de numérisation :** 1 seconde  
**Densité de numérisation :** Normale : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm, Fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm, Superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm, Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm (avec mémoire en option), demi teinte  
**Format maximal des originaux :** A3  
**Méthodes de compression :** JBIG, MMR, MR, MH  
**Mémoire :** 4 Mo en standard, 32 Mo maximum  
**Fonctionnalités :** Fax réseau, transmission en rotation, réception recto verso, réception N pages sur 1, boîte à lettres, diagnostic à distance...

## OPTIONS

### Fax system (N)

**Gestion du papier**  
**Chargeur de documents DP-710 :** chargeur de documents recto verso, 100 feuilles, mode recto 35 à 160 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, 100 feuilles, mode recto verso 50 à 120 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R  
**Magasin papier PF-710 :** 2 x 500 feuilles, 60 à 105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio  
**Magasin papier PF-750 :** 3 000 feuilles, 60 à 105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter  
**Unité de finition DF-710 + AK-710\* :**  
Plateau principal : 3 000 feuilles A4 ou 1 500 feuilles A3 face dessous, 60 à 105 g/m<sup>2</sup>, A3-B5.  
Plateau inférieur gauche : 200 feuilles A4 ou 100 feuilles A3/B4 face dessus, 60 à 105 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R,

Plateau inférieur droit : 50 feuilles A4 face dessus, 60 à 105 g/m<sup>2</sup>, A4-A6R,  
Agrafeuse : 50 feuilles A4 ou 30 feuilles A3, agrafage 3 positions  
**Unité de finition DF-730 :** 1 000 feuilles A4 ou 500 feuilles A3/B4, 64 à 105 g/m<sup>2</sup>, A3-B5, agrafage 1 position, 30 feuilles A4 ou 20 feuilles A3/B4, 64 à 105 g/m<sup>2</sup>  
**Module de perforation PH-5C/PH-5D pour DF-710 :** A3-A5R, 60 à 105 g/m<sup>2</sup>, 2/4 trous  
**Boîte aux lettres MT-710 pour DF-710 :** 7 casiers, 60 à 80 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, 7 casiers x 100 feuilles A4 ou 50 feuilles A3/B4  
**Unité de finition livrets BF-710 pour DF-710 :** pliage et agrafage de livret de 64 pages (16 feuilles) maximum, 60 à 80 g/m<sup>2</sup>, couverture 60 à 105 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
**Séparateur de travaux JS-710\*\* :** séparateur interne de travaux de 100 feuilles, 60 à 105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R

\*L'utilisation d'une unité de finition DF-710 nécessite un kit d'adaptation AK-710.

\*\*L'utilisation d'une unité de finition DF-710/DF-730 nécessite un kit d'adaptation JS-710 .

Il est vivement recommandé d'utiliser le disque dur HD-5 ou une mémoire plus importante pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités de l'unité de finition.

## Mémoires

**Mémoires imprimante**  
**Mémoire DIMM :** 2 emplacements DDR-SDRAM DIMM (64, 128, 256, 512 Mo), 1 emplacement disponible  
**Carte CompactFlash® :** 1 emplacement, stockage des fonds de pages, des polices et des macros  
**Disque dur HD-5 :** 40 Go, stockage des fichiers, des fonds de pages, des polices, etc. + eMPS, impression de livrets  
**Mémoire fax**  
**MM-13-32 :** Mémoire image (28 Mo)

## Sécurité

### Kit de protection des données (D)

**Interfaces optionnelles pour les fonctions d'impression**  
**Carte réseau IB-23 :** 10Base-T/100Base-TX

**Interface série IB-11 :** Interface série RS-232C (115,2 Kbps maximum)

## Autres

### Couvercle copie (D)

**Meuble CB-700** avec roulettes et espaces de rangement

## CONSOUMMABLES

**Toner TK-825Y :** Toner jaune 7 000 pages A4 à 5 % de couverture  
**Toner TK-825M :** Toner magenta 7 000 pages A4 à 5 % de couverture  
**Toner TK-825C :** Toner cyan 7 000 pages A4 à 5 % de couverture  
**Toner TK-825K :** Toner noir 15 000 pages A4 à 5 % de couverture



Choisissez les options adaptées à vos besoins :

Boîte aux lettres (MT-710)

Chargeur de documents (DP-710)

Module de perforation (PH-5C)

Unité de finition (DF-710)

Unité de finition livrets (BF-710)

Magasin papier (PF-750)

Le produit représenté comprend des options.